

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 24-USB-C-Hub-Monitor – P2425HE
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	60,47 cm (23,8")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	92,53
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	250 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms (Grau zu Grau, schnell) 8 ms (Grau zu Grau, normal)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	Ja – 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD 1.920 x 1.080, 100Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DP-Ausgang (1.4) mit MST (HDCP 1.4) 1 x RJ45 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Upstream (Alternate-Modus mit DP 1.4), mit bis zu 90 W Power Delivery 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit bis zu 15 W Power Delivery (nur Daten)
POWER DELIVERY PER USB	Ja – bis zu 90 W über USB-C-Upstreamanschluss (Alternate-Modus mit DP 1.4) und bis zu 15 W über USB-C-Downstreamanschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis 21° Schwenkbar: -45° bis 45° Drehbar: -90° bis 90°
OPTIONALES DAISY CHAINING	Ja
SYNCHRONISIEREN DER BETRIEBSSCHALTER	Ja – über USB Type-C-Upstreamanschluss
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja – mit EasyArrange
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/2 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH (BETRIEB, STANDARD):	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 1 W (vernetzter Stand-by-Modus) 13,9 W (eingeschaltet) 180 W (max.) 15,2 W (Pon) 49,8 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRETEM STÄNDER	364 mm bis 496,53 mm (14,33" bis 9,55")
BREITE MIT STÄNDER	538,64 mm (21,21")
TIEFE MIT STÄNDER	181,75 mm (7,16")
HÖHE OHNE STÄNDER:	314,23 mm (12,37")
BREITE OHNE STÄNDER:	538,64 mm (21,21")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	3,69 kg (8,13 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	7,24 kg (15,96 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY® STAR-zertifizierter Monitor - EPEAT® GOLD - EPEAT® Climate+ - TCO-zertifizierte Displays - TCO Certified Edge - RoHS-konform - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Ständer (Standrohr und Standfuß) 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C-zu-C-Kabel (1,0 m) 1 x Kabelbinder 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften