




# Konnektivität mit immersiver Produktivität


Dell Pro 34 Plus-USB-C-Hub-Monitor

MODEL: P3425WE

Weltweit führender Anbieter von Monitoren\*

\* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

# Anschlüsse und Steckplätze



- |          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Vorrichtung für Sicherheitsschloss <sup>1</sup>                               | <b>7</b>  | USB-Type-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s          |
| <b>2</b> | Stromanschluss                                                                | <b>8</b>  | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (2)    |
| <b>3</b> | Ständerverriegelung                                                           | <b>9</b>  | RJ45-Ethernetanschluss, 1 GbE                      |
| <b>4</b> | HDMI                                                                          | <b>10</b> | Aussparungen für Soundleiste                       |
| <b>5</b> | DisplayPort 1.4                                                               | <b>11</b> | USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (nur Daten) |
| <b>6</b> | USB-Type-C Upstream mit 5 Gbit/s (Alternate-Modus mit DP 1.4, PD bis zu 90 W) | <b>12</b> | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s        |

<sup>1</sup> Basierend auf Kensington Security Slot™

| FUNKTION                                                     | TECHNISCHE DATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL                                                       | Dell Pro 34 Plus-USB-C-Hub-Monitor – P3425WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE                                | 867,1 mm (34,1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BILDSCHIRMTYP                                                | IPS-Technologie (In-Plane Switching)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ | 3440 x 1440 bei 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BETRACHTUNGSWINKEL                                           | Horizontal: 178°<br>Vertikal: 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BILDPUNKTGRÖSSE                                              | Horizontal: 0,2325 mm<br>Vertikal: 0,2325 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PIXEL PRO ZOLL (PPI)                                         | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KONTRASTVERHÄLTNIS                                           | 1500:1 (typisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SEITENVERHÄLTNIS                                             | 21:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HINTERGRUNDBELEUCHTUNG                                       | LED-Randbeleuchtungssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HELLIGKEIT                                                   | 350 cd/m <sup>2</sup> (Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ANTWORTZEIT                                                  | Normalmodus: 8,0 ms (Grau zu Grau)<br>Schneller Modus: 5,0 ms (Grau zu Grau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FARBSPEKTRUM                                                 | 99 % sRGB (CIE 1931) (Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FARBtiefe                                                    | 1,07 Milliarden Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TÜV EYECOMFORT                                               | 4 Sterne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KONNEKTIVITÄT                                                | <p>Videoanschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HDMI-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu WQHD 3440 x 1440, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 2.1)</li> <li>1 x DisplayPort 1.4-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu WQHD mit 3440 x 1.440 und 100 Hz)</li> </ul> <p>USB-Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 x USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s</li> <li>1 x USB-Type-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s</li> <li>1 x USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (Power Delivery bis zu 15 W)</li> <li>1 x USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery bis zu 90 W)</li> </ul> <p>Ethernet-Anschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Ethernetanschluss RJ45 (1 GbE)</li> </ul> |
| POWER DELIVERY PER USB                                       | <p>USB-C-Upstreamanschluss (5 Gbit/s) mit bis zu 90 W</p> <p>USB-C-Downstreamanschluss (5 Gbit/s) mit bis zu 15 W</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EINSTELLMÖGLICHKEITEN                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhenverstellung bis 150 mm</li> <li>Neigen -5° bis +21°</li> <li>Schwenken -30°/+30°</li> <li>Neigungsanpassung -4°/+4°</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BILDSCHIRMBESCHICHTUNG                                       | Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PBP/PIP/KVM                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bild-für-Bild (PbP)</li> <li>Bild-im-Bild (PiP)</li> <li>USB-Keybaord, Video, Mouse (USB KVM)</li> <li>Auto KVM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SOFTWAREKOMPATIBILITÄT                                       | <p>Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für Windows</p> <p>Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für macOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ERFORDERLICHE SPANNUNG                                       | 100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/3 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)                             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STROMVERBRAUCH <sup>1</sup>                                  | <p>0,3 W (ausgeschaltet)</p> <p>0,3 W (Stand-by-Modus)</p> <p>0,7 W (Netzwerk-Stand-by-Modus)</p> <p>28,7 W (eingeschaltet)</p> <p>200,0 W (max.)</p> <p>27,6 W (Pon)</p> <p>88,0 kWh (TEC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAHMENBREITE – OBEN                                          | 8,85 mm (0,35")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| FUNKTION                                       | TECHNISCHE DATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAHMENBREITE – LINKS ODER RECHTS               | 8,85 mm (0,35")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RAHMENBREITE – UNTEN                           | 14,35 mm (0,56")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (AUSGEFAHREN) | 541,25 mm (21,31")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (KOMPRIMIERT) | 391,25 mm (15,40")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – BREITE             | 815,95 mm (32,12")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – TIEFE              | 229,42 mm (9,03")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – HÖHE              | 358,00 mm (14,09")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – BREITE            | 815,95 mm (32,12")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – TIEFE             | 82,98 mm (3,27")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (AUSGEFAHREN)  | 433,30 mm (17,06")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (KOMPRIMIERT)  | 386,50 mm (15,22")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE              | 343,20 mm (13,51")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE               | 229,42 mm (9,03")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)                     | 14,36 kg (31,66 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GEWICHT EINSCHL. STÄNDER UND KABEL             | 9,91 kg (21,85 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GEWICHT OHNE STÄNDER UND KABEL                 | 6,90 kg (15,21 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GEWICHT DES STÄNDERS                           | 2,48 kg (5,47 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE         | VESA (100 mm x 100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SICHERHEIT                                     | <p>Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)</p> <p>Vorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer zur Diebstahlsicherung (an Bildschirm)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR 8.0</li> <li>EPEAT Gold</li> <li>TCO Certified und TCO Edge Displays</li> <li>RoHS-kompatibel</li> <li>Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen</li> <li>Dell Webseite zur Compliance</li> <li>Dell und die Umwelt</li> <li>TÜV Eye Comfort, 4-Sterne-Zertifizierung</li> <li>BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)</li> <li>Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom</li> <li>Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)</li> </ul> |
| TEMPERATURBEREICH                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)</li> <li>Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LUFTFEUCHTIGKEIT                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)</li> <li>Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAXIMALE HÖHE                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Betrieb: max. 5.000 m (16.400 ft)</li> <li>Außer Betrieb: max. 12.191 m (40.000 ft)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitor mit Ständer</li> <li>Netzkabel</li> <li>1 x DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel – 1,80 m</li> <li>1 x HDMI-Kabel (-1,80 m) (nur für ausgewählte Länder)</li> <li>1 x USB-Type-C-zu-Type-C-Kabel – 1,80 m</li> <li>1 x USB-Type-A-zu-Type-B-Kabel – 1,80 m</li> <li>QR-Karte</li> <li>Sicherheits-, Umwelt- und Zulassungsbestimmungen</li> <li>Kabelbinder</li> </ul>                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Aus-Modus, Stand-by-Modus und Ein-Modus basierend auf Werten, die in der ErP-Richtlinie Lot 5 (Verordnungen EU 2019/2021 und EU 2019/2013) deklariert sind, welche sich nach den gesetzlichen Bestimmungen richtet.

# Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

## Premium Panel Exchange


Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice<sup>2</sup>, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

## Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

## ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für das Upgrade auf den spezialisierten technischen 24x7-Telefonsupport.<sup>4</sup>



\* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

1 Gilt für Desktopmonitore von Dell UltraSharp und Dell Pro Plus.

2 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Falls nach einer Telefon-/Onlinediagnose für nötig befunden, versendet Dell in den meisten Fällen am nächsten Arbeitstag einen Ersatzmonitor. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://dell.com/servicecontracts/global).

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.