

P 5605

wärmebildkamera 60 x 60
PX. -20°C ... +300°C



Zur Fehlersuche an elektrischen und mechanischen Anlagen und Systemen, sowie für eine Vielzahl von anderen Anwendungsmöglichkeiten bietet diese Wärmebildkamera ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis. Die handliche Größe und intuitive Bedienbarkeit in Kombination mit den technischen Möglichkeiten einer Wärmebildkamera lassen den Anwender im Service- und Entwicklungsbereich jedes potentielle Wärmeproblem schnell und genau erkennen. Durch die integrierte Fotokamera können die Wärmebilder mit Zeit und Datum auf der mitgelieferten SD-Karte abgespeichert und somit problemlos dokumentiert werden. Zudem verfügt dieses Gerät über fünf verschiedene Farbpaletten der Wärmebildaufnahme, sowie fünf Überlagerungsmodi für Foto- zu Wärmebildaufnahmen und eine grafische Menüführung.

- Moderne IR-Wärmebildkameratechnik
- 2,8" LCD-Farbdisplay und grafische Menüführung
- Wärmebildauflösung von 60 x 60 Bildpunkten
- Fotoaufnahme mit integrierter Digitalkamera
- Bilder mit Emissionsfaktor und Messwerten
- Fünf Stufen Foto- zu Wärmebildüberlagerung
- Fünf Farbpaletten (Grey, Iron, Rainbow etc.)
- Fadenkreuz, sowie Cold- und Hot-Spot Anzeige
- Minimal- und Maximalwertanzeige
- Fotoaufnahmen auf Micro-SD Karte
- Aufnahmen mit Zeit- und Datumsdokumentation
- Messreichweite abhängig von Größe und Temperaturunterschied des Messobjektes
- Zubehör: 4 x 1,5 V Batterien, Tasche mit Gürtelschleife, Micro-SD-Karte und Bedienungsanleitung

Temperaturbereich: -20°C ... 300°C / -4°F ... 572°F

Empfindlichkeit: 0.3°C

Genauigkeit: ± 2% oder 2°C (4°F)

Anzeige: 60 mm (2,4") Farb TFT

Wärmebildauflösung: 60 x 60 Pixel

Sichtbereich: 20° x 20°

Bereich Wellenlänge: 8 - 14 µm

Bildfrequenz: 6 Hz

Fokusbereich: 50 cm (Fest)

Speicher: Micro SD-Karte

Spannungsversorgung: 4 x 1,5 AA Batterien

Abmessungen 62 x 212 x 95 mm

(BxHxT):

Gewicht: ca. 320 g

GTIN-13: 4250569403392