Technisches Datenblatt

OTTO Druckluft-Pistole P 600 B-2 SPEZIAL

Die Druckluft-Pistole für 600 ml Alu-Folienbeutel

P 600 B-2

Eigenschaften



- Druckluft-Pistole mit optimalem Schwerpunkt
- Alu-Rohr mit Schnellverschluss für bis zu 600 ml Alu-Folienbeutel
- Kartuschenverarbeitung nicht möglich
- Stufenlos einstellbares Druckregulierventil mit Stecknippel (EU)
- Maximaler Arbeitsdruck: 5 bar

Technische Daten

max. Arbeitsdruck [bar]	5
Druckeinstellung	stufenlos
Kartuschen Größe [ml]	-
Alu-Folienbeutel Größe [ml]	400/580/600
Länge [mm]	~ 410
Gewicht [g]	~ 1300

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung, in der die OTTO Druckluft-Pistole P 600 B-2 als Modell "CSG II 400" bezeichnet wird.
Die pneumatische Pistole verfügt über einen 1/4"-DL-Anschluss mit EU-Stecknippel (Schnellkupplung) mit dem sie gemäß den jeweiligen Anforderungen angeschlossen wird. Beim Schlauch muss es sich um eine für das mobile Verarbeiten geeignete Spiralleitung handeln, mit einem Berstdruck, der dem zweifachen des maximalen Anlagedrucks entspricht.

Anwendungshinweise

Kompatibel mit OTTO Beuteldüsen Standard, -lang und Nr. 163
Für einen festeren Sitz der OTTO Beuteldüsen ist die Überwurfmutter mit 38 mm Durchmesser als Zubehör erhältlich

Lieferform

Bestelleinheit (BE)	Bestellcode
1 Stück	P600B2

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
+49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

Anwendungsberatung
+49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de

DICHTEN & KLEBEN