

KERN PCB10000-1

Der Standard im Labor



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 mg

Anwärmzeit: 2 h

Auflösung: 100000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 10 kg (F1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 300 mg

Mindestgewicht (USP): 200 g

Reproduzierbarkeit: 100 mg

Wägebereich [Max]: 10 kg

Wägeeinheiten: dwt ffa g kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 2,100 cm

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 200 mg (Labor):

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 2 g (Normal):

Zählaufösung: 50000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

Peak-Funktion: ja

Prozentbestimmung: ja

Unterflurwägung: Haken

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 24 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 48 h

Akkuladezeit: 8 h

Batterie: 9 V Block

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Eingangsspannung: 220 V -240 V AC; 50Hz 60Hz

n/a: Netzadapter extern

Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 230 x 360 x 180 mm

Bruttogewicht: 2,175 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,660 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 163 x 245 x 79 mm

KERN PCB10000-1

Der Standard im Labor



Libelle: ja
Material der Wägeplatte: Edelstahl
Wägefläche (BxT): 150 x 170 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

