

HANDTACHOMETER

PCE-T 230



- » **Messfunktionen: MAX, MIN, LAST, AVG**
- » **Einheiten: rpm, m/min, ft/min**
- » **Messrate: 0,8 s**
- » **Automatische Abschaltung nach 60 s**
- » **LC-Display 1,8 Zoll**

Unser Handtachometer mit einem Messbereich von 0,5 ... 19999 rpm und einer Auflösung von 0,1 rpm ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen bei vielen Anwendungen. Mit einer Messrate von 0,8 Sekunden liefert das Handtachometer schnelle Ergebnisse. Es bietet mehrere Messfunktionen zur Auswahl, einschließlich MAX, MIN, LAST und AVG, um verschiedene Aspekte der Drehzahlmessung zu erfassen. Die Einheiten können flexibel zwischen rpm, m/min und ft/min gewählt werden.

Das Handtachometer verfügt über eine Anzeige, die auf niedrigen Batteriestand hinweist, und wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Eine automatische Abschaltung nach 60 Sekunden trägt zur Energieeinsparung bei. Das Handtachometer liegt kompakt in der Hand und kann dabei über nur drei Tasten bedient werden. Das 1,8 Zoll große LC-Display sorgt für eine klare und einfache Ablesbarkeit der Messwerte.

Zum Lieferumfang gehören neben dem Handtachometer ein Adapter und vier weitere Gummipads für verschiedene Messungen. Dieses Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes und macht es zu einem praktischen Werkzeug für Anwender in verschiedenen Branchen.

Spezifikation

Drehzahl optisch	
Messbereich	0,5 ... 9999 rpm
Auflösung	0,1 rpm
Genauigkeit	0,05 % v.Mw. + 1 Digit
Drehzahl optisch	
Messbereich	1000 ... 19999 rpm
Auflösung	1 rpm
Genauigkeit	0,05 % v.Mw. + 1 Digit

Allgemeine technische Daten	
Messfunktionen	MIN, MAX, LAST, AVG
Einheiten	ft/min, m/min, RPM
Display Typ	LCD
Displaygröße	1,8 Zoll
Messrate	0,8 s
Automatische Abschaltung	60 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Gewicht	110 g
Betriebsbedingungen	0 ... 50 °C , 10 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 80 °C , 10 ... 75 % r. F.
Akku/Batterie	2 x 1,5 V AAA Batterie , Zink-Kohle
Kapazität	400 mAh
Abmessungen (L x B x H)	144 x 51 x 30 mm