# WIFI-ENDOSKOP

## PCE-WVE 100




- **4-Wege Kamerakopf**
- **Kabellänge 1 m flexibel**
- **Bildübertragung per WiFi**
- **iOS und Android App**
- **Speicher für Bild und Video über App**
- **6 LED´s am Kamerakopf dimmbar**

Das WiFI-Endoskop mit dem 4-Wege Kamerakopf ist ein vielseitiges Werkzeug für die visuelle Inspektion und Erfassung von Bildern in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einer flexiblen Kabellänge von 1 Meter bietet das WiFi-Endoskop die erforderliche Reichweite, um in enge Räume vorzudringen und genaue Aufnahmen zu erstellen.
Die Bildübertragung des WiFi-Endoskop erfolgt drahtlos über WiFi, was eine einfache und bequeme Verbindung zu iOS- und Android-Geräten ermöglicht. Mithilfe der entsprechenden App können Sie Funktionen des WiFi-Endoskop steuern, Live-Bilder anzeigen und Videos aufnehmen. Dies macht die Inspektion und Dokumentation von Bereichen, die schwer zu erreichen sind, äußerst effizient.
Die App zum WiFi-Endoskop bietet auch die Möglichkeit, Bilder und Videos direkt auf Ihrem mobilen Gerät zu speichern. Dies erleichtert die Organisation und den Zugriff auf die mit dem WiFi-Endoskop erstellten Aufnahmen, sodass Sie wichtige Informationen problemlos weitergeben oder archivieren können.
Der Kamerakopf des WiFi-Endoskop verfügt über 6 dimmbare LEDs, die am Kopf des Geräts angebracht sind.

## Spezifikation

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| Display Typ | ohne Display |
| Schnittstelle | WiFi |
| Funkstandard | 802.11b, 802.11g , 802.11n |
| Kameraauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Durchmesser Kamerakopf | 6,5 mm |
| Länge Kamerasonde | 100 cm |
| Material Kamerasonde | Wolfram geflochten |
| Bewegung Kamerasonde | 4-Wege |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| Blickfeld | 75 ° |
| Blickfeldtiefe | 4 ... 8 cm |
| Biegeradius | 60 mm |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Französisch |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V \| Hz 50 / 60 |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Kapazität | 1400 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 ... 50 °C , 15 ... 90 % r. F. |
| Lagerbedingungen | -20 ... 60 °C , 15 ... 90 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 180 x 84 x 130 mm |
| Gewicht | 415 g |