



Acer PL Serie

Vero PL2535 (Vero)

Business Projektor trifft auf Laser Lichtquelle: eine perfekte Kombination

Mit der Acer PL-Serie setzen wir neue Maßstäbe in puncto Leistung und Nachhaltigkeit. Die kristallklare und farblich beeindruckende Lasertechnologie schafft eine neue Art der Projektion. Sie bietet eine lange Lebensdauer und Reduzierung des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Kostensparnis. Die hohe Helligkeit eignet sich ideal für Meetingräume und ist gerade im Business Umfeld die perfekte Wahl.



- Lichttechnologie: Laser Lichtquelle
- Auflösung: 1080p Full HD (1.920 x 1.080 px)
- Helligkeit: 5.500 (Standard), 4.400 (eco) ANSI Lumen
- Kontrast: 3.500.000:1
- Lebensdauer max. (Std.): 20.000 (Standard), 30.000 (eco) Stunden
- Herstellergarantie: 3 Jahre BringIn-Service, 5 Jahre auf den DLP Chip





Acer Vero PL2535 (Vero)

SPEZIFIKATIONEN



Bestellinformationen

Modell	Vero PL2535 (Vero)
Artikelnummer	MR.PON11.001
EAN	4711474872333

Technische Spezifikationen

Projektionstechnologie	DLP 3D Ready & HDMI 3D
DLP Chip	0,65"
Version	DarkChip™ 3 DMD
Auflösung	1080p Full HD (1.920 x 1.080 px)
Seitenverhältnis	16:9 (nativ) / 4:3 (unterstützt)
Kontrast	3.500.000:1
Farbdarstellung	1,07 Milliarden Farben
Helligkeit	5.500 (Standard), 4.400 (eco) ANSI Lumen
Fokus / Brennweite	F = 2,43 ~ 2,78 / f = 16,90 mm ~ 21,61 mm
Projektionsgröße (Diagonale)	0,76 ~ 7,62 m
Projektionsabstand	1,0m ~ 8,0m
Projektionsverhältnis	1,13 ~ 1,47:1
Zoom / Digital-Zoom	-
Bildverschiebung (Offset)	132 %
Horizontal- / Vertikalfrequenz	15 ~ 135 kHz / 24 ~ 120 Hz
Projektions-Modi	360° Projektion
Lichttechnologie	Laser Lichtquelle
Lebensdauer max. (Std.)	20.000 (Standard), 30.000 (eco) Stunden
Trapez-Korrektur (Keystone)	+/- 30° (vertikal) manuell & automatisch, +/- 30° (horizontal) manuell, 4-Eckeneuell, 4-Ecken
Lautsprecher	1x 15 Watt (Lautsprecher)
Gewicht / inkl. Verpackung (kg)	2,9 Kg
Abmessungen / Verpackung (mm)	286 x 216 x 115,5 mm
Stromverbrauch	173 (Standard), 140 (Eco), <0,5 Watt (Standby)
Geräuschentwicklung	34 (Standard), 29 (Eco) dBA
Gleichmäßigkeit (%)	75 %
Bildwiederholungsrate	1.080p in 120Hz
Farbe	weiß

Eingänge

HDMI mit HDCP	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)x2, USB 2.0 (Type A)x1, for wireless Dongle, PC Audio (3.5mm mini jack)x1, DC Out (5V/1.5A, USB Type A)x1, DC Out (5V, USB Type A)x1
---------------	---

Mitgeliefertes Zubehör

Netzkabel an IEC 320 C13	1x
Schnellstartanleitung gedruckt	1x
Tasche	1x
Linse	1x
IR Fernbedienung	1x inkl. Batterien
HDMI Kabel	1x (1,80m)

Optionales Zubehör

Universelle Deckenhalterung lang	4713147892884 / MC.JLC11.003
Universelle Deckenhalterung kurz	4713147892877 / MC.JLC11.002

Garantie

Herstellergarantie	3 Jahre BringIn-Service, 5 Jahre auf den DLP Chip
--------------------	---

Projektionsabstandsrechner

Projektionsabstandsrechner	https://www.acer.com/de-de/projectors/projection-calculator
----------------------------	---

Dieses Datenblatt kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Neben den Standard-Garantie-Bedingungen gelten für Verbraucher selbstverständlich parallel die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung. Nähere Informationen zu Ausschlüssen und Einschränkungen entnehmen Sie bitte unseren Garantie-Bedingungen zum jeweiligen Produkt. Sollte sich die Garantiezeit in dem PDF-Dokument für die Gewährleistungs-Bedingungen von der Angabe auf der Acer Homepage unterscheiden, so gelten die auf dieser Webseite angegebenen Informationen und nicht die im PDF enthaltenen. Copyright 2024 Acer, Inc. alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.



Acer Vero PL2535 (Vero)

PASSENDES ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Universelle Deckenhalterung kurz



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.

Universelle Deckenhalterung lang



Montieren Sie Ihren Projektor kinderleicht an der Decke mit 360° Drehung und bis zu 25° Neigung.