

Epson PLQ-50M

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Die schnellen und zuverlässigen 24-Nadeldrucker bieten die Möglichkeit, Sparbücher zu drucken, und verfügen über ein LC-Display für optimale Bedienung.

Bei den zuverlässigen PLQ 50-Modellen handelt es sich um Nadeldrucker, mit denen auch Sparbücher gedruckt werden können. Sie sind somit ideal für den Bankensektor und Postfilialen geeignet. Sie sind schnell, effizient und verfügen über eine LCD-Anzeige für optimale Bedienung.

Wenn Sie vorhandene Sparbuchdrucker austauschen, ist die PLQ-50-Serie mit ihrer Spitzenleistung die perfekte Wahl. Dank der verbesserten Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie, liefern diese Drucker kontinuierlich hochwertige Ausdrücke bei minimalen Benutzereingriffen.

Auch bei Zeitdruck liefert die PLQ-50-Serie dank 24 Nadeln und 94 Spalten entsprechend: bis zu 560 Zeichen pro Sekunden (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll). Zudem können bis zu 6 Kopien gleichzeitig erstellt werden.

Neben seiner soliden Leistung ist Kosteneffizienz ein weiterer Vorzug dieses Druckers. Das Farbband ist mit allen Epson PLQ-Modellen kompatibel und stellt eine budgetfreundliche Drucklösung dar.

Das LC-Display erleichtert die Bedienung spürbar.

PRODUKTMERKMALE

- **Zuverlässig**
Verbesserte Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen
- **Schnelle Leistung**
Druckt bis zu 560 Zeichen pro Sekunde mit bis zu 6+1 Durchschlägen
- **Einfach zu bedienen**
Inklusive LC-Display
- **Verbrauchsmaterialien**
Langlebige Farbbänder, die mit allen PLQ-Modellen kompatibel sind

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Anzahl der Pins	24 Pins
Anzahl der Spalten	94 Spalten
Druckmethode	Punktmatrix-Nadeldruck
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 Zeichen/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 420 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 140 Zeichen/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Durchschläge	6 + ein Original
Character Tables	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Funktionen	Magnetstreifen
Character Sets	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 dpi
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	RS-232, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, IEEE 1284
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papiereinzug	Einzelblatt vorne, Endlospapier vorne, Papierausgabe vorne und hinten
Papierformate	Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig)
Papierdicke Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papierdicke Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm
ALLGEMEINES	
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	384 x 280 x 203 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Temperatur	Betrieb 5° C - 38° C, Lagerung -30° C - 60° C
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mean Time Between Failures	35.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	600 Mio. Anschläge / Nadel
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%
WEITERE FUNKTIONEN	
Emulationen	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Eingangsdatenpuffer	128 kB
SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK	
Anzahl der Pins	24 Pins
Anzahl der Spalten	94 Spalten
Druckmethode	Punktmatrix-Nadeldruck
DRUCK	
Druckgeschwindigkeit	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 Zeichen/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 420 Zeichen/s, LQ: 10 cpi: 140 Zeichen/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Durchschläge	6 + ein Original
Character Tables	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Funktionen	Magnetstreifen
Character Sets	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 dpi
KONNEKTIVITÄT	
Anschlüsse	RS-232, Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, IEEE 1284
PAPIERSPEZIFIKATIONEN	
Papiereinzug	Einzelblatt vorne, Endlospapier vorne, Papierausgabe vorne und hinten
Papierformate	Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig)
Papierdicke Multi Part	0,12 mm - 0,53 mm
Papierdicke Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm
ALLGEMEINES	
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	384 x 280 x 203 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Temperatur	Betrieb 5° C - 38° C, Lagerung -30° C - 60° C

Kompatible Betriebssysteme	
	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mean Time Between Failures	35.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	600 Mio. Anschläge / Nadel
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%

WEITERE FUNKTIONEN	
Emulationen	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Eingangsdatenpuffer	128 kB

SONSTIGES	
Garantie	12 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ10403
Barcode	8715946674490
Ursprungsland	Indonesien

Epson PLQ-50M
LIEFERUMFANG
- Stromkabel - Farbband - Aufstellanleitung - Bedienungsanleitung (CD)

VERBRAUCHSMATERIAL
Epson SIDM Black Farbbandkassette für PLQ-20/22, 3er-Pack (C13S015339) (C13S015339)

OPTIONALES ZUBEHÖR
Epson SIDM-Platzsparkit für PLQ-20/22-Serie C12C802202

Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2023-10-25

EPSON®