

PodMic USB

Dynamisches XLR/USB Sprechermikrofon



Das knapp 900 g schwere Gehäuse ist aus massivem Messing, welches mit einem matt-schwarzen und kratzfreien Keramiküberzug versehen ist



Der goldene Kopfhörer-Lautstärkeregler hat einen integrierten Drucktaster, mit dem man vom Mikrofonsignal auf das Rechner/Smartphone-Signal umschalten kann



Das PodMic USB ist speziell auf Sprache abgestimmt und lässt sich sowohl über XLR als auch über USB anschließen

- elastisch aufgehängte Großmembrankapsel
- Richtcharakteristik: Niere
- Empfindlichkeit: 1,4 mV/Pa
- Grenzschalldruckpegel: 148 dB SPL
- Übertragungsbereich: 50 Hz – 14 kHz
- Anschluss: XLR3-M (analog) und USB-C (digital)
- kompatibel mit Windows, Mac, Android und iOS (MFi-zertifiziert)
- ultra-rauscharmer High-Gain Revolution™ Preamp
- 24 Bit/48 kHz Digitalwandler
- integrierter DSP mit Hochpassfilter, Noise Gate, Kompressor und Aphex®
- 3,5 mm TRS-Kopfhörerausgang für latenzfreies Direct Monitoring
- Kopfhörer-Lautstärkeregler mit integriertem Monitor-Drucktaster
- Monitoring umschaltbar auf Rechner/Smartphone-Signal
- doppelagiger Edelstahl-Einsprechkorb mit integriertem Popfilter
- robustes Vollmetallgehäuse mit kratzfester Keramikbeschichtung
- Schwenkhalterung mit 5/8" Gewinde
- Abmessungen: 175 x 109 x 62 mm
- Gewicht: 896 g
- inkl. aufsteckbarem Schaumstoff-Popschutz
- inkl. 3 m USB-C auf USB-C Kabel
- Systemvoraussetzungen: Windows 10 / Mac OS 10.15
- Firmware Updates und Konfiguration über kostenlose Software RØDE Central
- kompatibel mit kostenloser Streaming/Recording Software RØDE Connect
- kompatibel mit kostenloser iOS Video App "Capture"

Bestellnummer
PODMICUSB

Artikelnummer
400400058

UPC
698813010707

Herkunftsland
Australien (AU)

Produktgewicht
1,335 kg inkl. Verpackung

Abmessungen Verpackung
282 x 210 x 125 mm

Hyperactive Audiotechnik GmbH
Neukirchner Str. 18
65510 Hünstetten



06126 / 95365 - 0

sales@hyperactive.de

hyperactive.de

Hyperactive
Audiotechnik GmbH