



<b>Verwendung</b>	Rauchwarnmelder nach EN14604:2005/AC:2008 mit Q-Label
<b>Erfassungsbereich</b>	bis zu 60m <sup>2</sup> (je nach baulichen Gegebenheiten)
<b>Batterie</b>	1 x 3,0V Lithium (fest eingelötet)
<b>Batterielebensdauer</b>	12 Jahre
<b>Akustischer Alarm</b>	> 85 dB
<b>Betriebsumgebungstemperatur</b>	5 bis 55° C
<b>Auslösetemperatur</b>	≥ 60° C
<b>Optimale Lagertemperatur</b>	5 bis 35° C, < 70% rel. Feuchte
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Material (Gehäuse)</b>	ABS
<b>Abmaße (ØxH)</b>	105 x 38 mm
<b>Gewicht</b>	137 g netto (ohne Befestigungsmittel) 176 g netto (inklusive Befestigungsmittel) 236 g brutto (inklusive Befestigungsmittel + Verpackung)
<b>Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion</b>	✓
<b>3-fach Insektenschutz</b>	✓
<b>Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion)</b>	✓
<b>Küchentauglich</b>	✓
<b>Montage</b>	Acrylatschaumklebeband für Schraub- und Klebmontage