



Verwendung	Funkrauchwarnmelder nach EN 14604:2005/AC:2008 mit Q-Label
Erfassungsbereich	bis zu 60m ² (je nach baulichen Gegebenheiten)
Funkvernetzung	Frequenz: 868,3 MHz
Datenverschlüsselung	AES256
Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Gruppe	15
Maximale Anzahl von vernetzbaren Nebengruppen	15
Repeaterfunktion	✓
Batterie	2 × 3,0V Lithium (fest eingelötet)
Batterielebensdauer	Maximal 10 + 2 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	5 bis 55° C
Auslösetemperatur	≥ 60° C
Akustischer Alarm	>85 dB
Optimale Lagertemperatur	5 bis 35° C, <70% rel. Feuchte
Schutzart	IP40
Gehäusefarbe	Weiß
Material (Gehäuse)	ABS
Abmaße (ØxH)	105 x 38 mm
Gewicht	161 g netto (ohne Befestigungsmittel) 198 g netto (inklusive Befestigungsmittel) 272 g (inklusive Befestigungsmittel + Verpackung)
Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion	✓
Bi-Sensor-Technologie (Rauch- und Hitzedetektion)	✓
Küchentauglich	✓
Montage	Acrylatschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage