

RLK8-820D4-A-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-820A
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm Autofokus; F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87° Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)
	Audio	Audio-Aufzeichnung
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (unterstützt bis zu 256GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (standard: 25fps)
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps)
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme (Standard)/Aufnahme-Zeitplan
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Arbeitsumgebung	Smart Home	Google Assistant
	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ105*93mm
	Gewicht	467.5g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

RLK8-810B4-A-NVR-Spezifikationen

	Modell	RLN8-410
Hardware	Hardware	V2
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	HDMI-Ausgang	3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	VGA-Ausgang	1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	3840*2160, 2560x1920, 2560*1440, 2048*1536, 2304*1296, 1080P, 720P
	Video Format	H.265/H.264
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA-Geräte	1 x 2TB SATA Festplatte
	Maximalkapazität	12TB (Maximal unterstützt bis zu 6TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x eSATA
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10 M/100 M Ethernet, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Giga Netzwerkport für LAN/WAN
PoE	Schnittstelle	8 unabhängige 100 Mbps PoE-Netzwerkschnittstellen
	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Firefox, Chrome
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer
Allgemein	Stromversorgung	DC 48 V/2 A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+45°C (14°F~113°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte)	1,2 kg