







Bildschirmgröße:
32" - 90"



Max. Belastung:
50 kg



VESA:
200x200 - 600x400
mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
34 mm - 330 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Menge von Bildschirmen

Abstand von Befestigung (min.)

Abstand von Befestigung (max.)

Neigungswinkel nach oben (max.)

Neigungswinkel nach unten (max.)

Schwenkwinkel (Bereich)

Garantie

Gesamtabmessungen als Baugruppe

Gesamtabmessungen GBX

Gesamtabmessungen MBX

Umfang GBX

Umfang MBX

Bruttogewicht GBX

Bruttogewicht MBX

Menge in MBX

Kunststoff, Stahl SPCC

50 kg

200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300,
300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200,
500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm

32"

90"

1

34 mm

330 mm

5°

10°

-40° ~ +40°

5 Jahre

64 x 33 x 45.1 cm

70.5x50x5.5 cm

71 x 51 x 12 cm

1.93 m³

0,0493164 m³

6.65 kg

14,25 kg

2 stücke

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.