

**STOPPT DEN
SCHIMMEL
LANGFRISTIG!**



✓ **SOFORTWIRKUNG**
✓ **LANGZEITSCHUTZ**

BEWÄHRT IM
PROFI-HANDWERK



Tonis

**SCHIMMEL-
SCHOCK 5.1**

TÖTET SCHIMMEL & BEUGT VOR

OHNE VORBEHANDLUNG · OHNE VORKENNTNISSE · OHNE WERKZEUGE

**DESINFIZIERENDE
ANTI-SCHIMMELFARBE**

mit 99,999% antimikrobieller Wirkung

Farbton: Weiß | Für ca. 1,5 m²



300 ml e 3 405

SO LEICHT GEHT'S:

Ohne Vorbehandlung aus ca. 25 cm Abstand auf den Schimmelfleck an Wand oder Decke sprühen, ca. 30 Minuten trocknen lassen, dann zweite Schicht aufsprühen – Räume direkt wieder bewohnbar. Vor Gebrauch Dose ca. 2 Minuten gut schütteln. Temperatur der Spraydose sollte mind. zwischen 20 und 25 °C betragen. Produkt kann mehrfach verwendet werden.

Mehr Infos zu Anwendung, Vorteilen & Co. auf www.tonis-schimmelschock.de



Tötet Schimmelsporen ab und verhindert Neubildung

Schimmel effektiv vorbeugen: anfällige Stellen präventiv besprühen, damit Schimmel gar nicht erst entsteht

Für verschiedene Untergründe geeignet, z. B. Putz, Beton, Kalksandstein, Raufasertapete, Mineralfarbe, Altanstrich, Gipskarton

**GEFAHRBESTIMMENDE KOMPO-
NENTEN ZUR ETIKETTIERUNG:**
Pyrrhion-Zink

GEFAHRENHINWEISE:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN:
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Enthält: 25 g/kg Pyrrhion-Zink
CAS: 13463-41-7

UFI: YQK2-X0K7-600M-MDX3
BAuA Reg-Nr: N-113817

Hinweis: Chargennummer und Verfallsdatum: siehe Boden

Hergestellt für:
PCI GmbH, Königspurgerstr. 5
93426 Roding, DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 9461 402 592

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.




GHS02



GHS09

15118 / V2



4