



SYDNEY Feuerschutztresorserie

die optimale Lösung zur brandsicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen

Diese Feuerschutztresorserie im modernen Design zeichnen sich durch eine bequeme Handhabung und zuverlässige Funktionsweise aus.

Feuerwiderstand LFS 60 P zertifiziert nach EN 15659 dh, dass der Safe für eine Stunde beflammt wird und dabei darf der Innenraum des Safes, die Temperatur von 170°C nicht übersteigen.

Die Tür, sowie auch der Korpus sind doppelwandig und mit Feuerschutzbeton befüllt. Die massiven Riegelwerksbolzen sorgen für eine optimale Sicherheit.

Zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen sind die Modelle Sydney 40 & 55 im Innenraum an der Oberseite mit einer herausnehmbaren Schublade ausgestattet.

Die Modelle Sydney 65 & 140 beinhalten ein fixes verschließbares Innenfach, welches sich bei Modell 65 an der Oberseite und bei Modell 140 an der Unterseite im Innenraum befindet.

Die Sydney Feuerschutztresore sind mit einem hochwertigen vorstehenden Elektronikschloss mit Batteriebetrieb (4 x 1,5 V Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Modelle Sydney 65 & 140 enthalten noch ein zusätzliches Feature. Die beiden Schränke sind mit einem Panikverschluss ausgestattet, dh die Tür verriegelt beim Schließen automatisch.



Abb.: Sydney 40



Abb.: Sydney 140

Modell	Art.Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Durch- gangslichte	Gewicht kg	Vol. Lit.	Fach- böden	Schub- laden- höhe
Sydney 40*	T05436	320 x 445 x 450	212 x 340 x 293	172 x 340	38	21	0	40
Sydney 55*	T05437	515 x 445 x 450	408 x 340 x 293	406 x 340	51	41	1	40
Sydney 65**	T05438	715 x 485 x 475	526 x 345 x 299	439 x 345	86	54	2	87
Sydney 140**	T05439	1390 x 710 x 625	1170 x 545 x 405	1030 x 545	310	258	3	140

Anmerkung: Außenhöhe inkl. Sockel, Außentiefe inkl. Beschlag, Innenhöhe und Volumen inkl. Schublade

*Drehgriff

**Handhebel

www.rottner-tresor.com