

SIP-T85W

Ultra Prime Business Phone zur optimalen Desktop-Produktivität

Speziell für vielbeschäftigte Führungskräfte und Fachleute entwickelt, ist das Yealink T85W ein Prime Business Phone mit einem verstellbaren 5,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm für komfortables Betrachten. Der Hall-Schalter-Handapparat sorgt für eine ruhigere Büroumgebung, und Yealinks selbst entwickelte KI-Rauschunterdrückung gewährleistet überlegene Audioqualität während der Anrufe. Mit ultra-hochauflösendem Sound und Unterstützung für Breitband-Audiocodex bietet es realistische Audioanrufeffekte. Die integrierten Bluetooth 5.0 und Dual-Band 2.4G/5G Wi-Fi 6 Module halten Sie mit der neuesten Technologie auf dem Laufenden. Mit Linux 6.1 und einer TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung bietet es sichere Speicherung. Die T8X-Serie erweitert das Yealink-Ökosystem, ist kompatibel mit mehr Yealink-Headsets, unterstützt Konfiguration und Upgrades über das LCD und arbeitet mit Headsets mit Trageerkennung für intelligentes Kanalwechseln.



Verstellbarer
Bildschirm



Telefon mit Kabel
und schnurlos



Inhaltsteilung



HD-Audio



Integriertes
Bluetooth 5.0



Integriertes
Wi-Fi 6



USB 2.0



3W Lautsprecher



Hauptmerkmale und Vorteile

- Linux 6.1 Version
- TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung
- Dual-System-Funktion
- Einheitliche Firmware für T7X-Serie (T73U, T73W, T74U, T74W, T77U), T85W und T87W
- Bis zu 16 SIP-Konten
- PoE-Unterstützung
- Unterstützung für USB-Headset und EHS
- Eingebautes Bluetooth, WiFi
- Unterstützt Farbdisplay-Erweiterungsmodule
- Ein verstellbarer Winkel für die Desktop-Platzierung
- Wandmontierbar
- Handapparat mit Hall-Schalter

Benutzerfreundlich

Das Yealink T85W IP-Telefon verfügt über einen verstellbaren 5,5-Zoll-Farb-LCD-Bildschirm, den Sie leicht auf einen komfortablen Betrachtungswinkel einstellen können. Was die Audioqualität betrifft, so ist das T85W mit der neuesten Version der Yealink Optimal HD Voice-Technologien gekoppelt, einschließlich der Yealink Acoustic Shield-Technologie, die Hintergrundstörungen und Geräusche effektiv eliminiert und kristallklare Stimme auch in einer lauten Umgebung liefert. Gleichzeitig entspricht es den neuesten Vorschriften zur Kompatibilität mit Hörgeräten (HAC), und sein HAC-Handapparat hilft Menschen mit Hörverlust, die Stimme klarer zu hören.

HD-Audio

Yealink Optima HD Voice-Technologie kombiniert modernste Hardware und Software mit Breitbandtechnologie für maximale akustische Leistung. Yealinks selbst entwickelte KI-Rauschunterdrückung gewährleistet bessere Audioqualität während der Anrufe. Dieser offene und hoch vielseitige Audiocodec ist darauf ausgelegt, überlegene HD-Audioqualität im Vergleich zu anderen Breitbandcodecs zu liefern, selbst in Umgebungen mit hoher Netzwerkbandbreite.

Hohe Sicherheit und Kompatibilität

Das Yealink T85W übernimmt die neueste Netzwerksicherheitstechnologie, unterstützt SRTP- und TLS-Anrufverschlüsselung, 802.1x-Medienzugriffskontrolle, MD5- und MD5-Sess-basierte Authentifizierung, AES-Sicherheitsprofil und andere perfekte Sicherheitsmechanismen, um Hackerangriffe zu vermeiden. Weitgehend kompatibel mit Drittanbieter-SIP-Geräten und führenden SIP-Plattformen. Darüber hinaus unterstützt das T85W die Dual-System-Funktion, die Ihr Telefonsystem im Voraus sichern kann, um Systemabstürze durch Upgrade-Ausfälle zu vermeiden und Ihnen so einen unternehmensgerechten Systemschutz zu bieten. Die T8X-Serie unterstützt auch eine Sicherheitszentrumsfunktion, um sicherzustellen, dass Ihr Telefon sicherer ist. Gleichzeitig unterstützen hochsensible Funktionen und Daten die individuelle Steuerung durch den Benutzer und die Ein-Klick-Trennung.

Anpassbarkeit und Skalierbarkeit

Das T85W verfügt nicht nur über Gigabit-PoE-Dual-Netzwerkanschlüsse, die für PoE-Stromversorgung verwendet werden können, sondern auch über zwei eigene USB-Anschlüsse. Sie können je nach Bedarf wählen. Das T85W unterstützt fünf Seiten der Seitendrehung und kann bis zu 60 programmierbare Tasten unterstützen; darüber hinaus kann das T85W bis zu 3 Farbdisplay-Erweiterungseinheiten kaskadieren, um 234 programmierbare Tasten zu erweitern, um die Betriebszeit zu sparen und effiziente Büroarbeit effektiv zu erreichen.

Drahtlose Übertragung

Das Yealink T85W verfügt über ein integriertes Bluetooth 5.0-Modul, unterstützt Bluetooth-Headsets und kann über Bluetooth mit Mobiltelefonen verbunden werden, um das Telefonadressbuch abzugleichen. Gleichzeitig, um sich an die kommende 5G Wi-Fi-Ära anzupassen, verfügt das T85W über eingebautes Dual-Band Wi-Fi 6 (Dual-Band). 5G Wi-Fi hat bessere Anti-Interferenz und schnellere Geschwindigkeit, sodass Sie im geschäftigen Datenstrom einen Schritt voraus sind. Darüber hinaus kann das T85W mit dem Yealink-Videokonferenz-Softterminal verwendet werden, um die Inhalte auf dem Computer an das entfernte Ende zu teilen und Ihnen das ultimative Inhaltsteilungserlebnis zu bieten.

Integration von Linux 6.1 und TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung

Das T85W verwendet die aktualisierte Linux 6.1-Version, die das System sicherer macht und über stärkere Leistung verfügt. Gleichzeitig verwendet das T85W auch die TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung, die Ihnen ein sichereres Datenspeichererlebnis bieten kann.

Spezifikationen

Spezifikationen	Beschreibung
Audio-Funktionen	· HD-Stimme: HD-Handapparat, HD-Lautsprecher · Hörgerätekompattibler (HAC) Handapparat · Acoustic Shield · Intelligente Rauschfilterung · Audiocodect: AMR-WB (optional), G.722 · Schmalband-Codect: AMR-NB (optional), PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC · DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP INFO · Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC · VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Anzeige und Indikator	· 5,5" Bildschirm mit 960 x 480 Auflösung · 16 Bit Farbtiefe · LED für Anruf- und Nachrichtenanzeige · Zweifarbige (rot oder grün) beleuchtete LEDs für Leitungsstatusinformationen · Intuitive Benutzeroberfläche mit Symbolen und Softkeys · Mehrsprachige Benutzeroberfläche · Anrufer-ID mit Name, Nummer und Foto · Hintergrundbild · Bildschirmschoner · Unterstützt sowohl dunkle als auch helle Themen
Telefonfunktionen	· 16 VoIP-Konten · Ein-Tasten-Schnellwahl, Hotline, Stummschaltung, DND · Anruf halten, Anrufweiterleitung, Anruf warten, Anrufübertragung · Gruppenshören · Notruf · Wahlwiederholung, Anrufrückgabe, automatische Antwort · Direkter IP-Anruf ohne SIP-Proxy · Klingeltonauswahl/importieren/löschen · Datum und Uhrzeit manuell oder automatisch einstellen · Wählplan, XML-Browser, Aktions-URL/URI · RTCP-XR · XML-Browser, XML-Push · Benutzerdefinierte DSS-Taste · Barrierefreiheitsfunktionen
Verzeichnis	· Lokales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen · Sperrliste · XML/LDAP-Remote-Telefonbuch · Intelligentes Wählen · Telefonbuchsuche/import/export · Anrufverlauf: alle Einträge/gewählt/empfangen/verpasst/weitergeleitet

IP-PBX-Funktionen	· Besetztlampenfeld (BLF), Überbrückte Linienanzeige (BLA) · Anonymer Anruf, Ablehnung anonymer Anrufe · Nachrichtenanzeige (MWI) · Sprachnachrichten, Anruf-Parken · Anrufübernahme, Gegensprechanlage, Multicast · Musik in Warteschleife · Anrufaufzeichnung, mobiles Büro, Chef-Assistent · Serverbasierte Aufzeichnungsfunktion · Visuelle Mailbox-Benutzeroberfläche
Funktionstasten	· 12 Leitungstasten mit LED-Tasten (bis zu 60 DSS-Tasten, 5 Seiten) · 4 Berührungstasten: Nachricht, Headset, Stummschaltung, Seitenumbruch (Stummschaltung/Headset/Seitenumbruch-Taste mit Anzeigelicht) · 4 Funktionstasten: Anruf halten, Anrufübertragung, Wahlwiederholung, Freisprechen · 2 Lautstärkeregelungstasten · 6 Navigationstasten
Schnittstelle	· Dual-Port Gigabit Ethernet · 2 x USB-Anschluss (Typ-USB A, Typ-USB C) - USB-Flash-Laufwerk - Anschluss eines USB-Headsets - Anschluss an die Farbdisplay-Erweiterungsstation - Drahtloses Headset-Adapter EHS40 · 1 x Sicherheitsloch · 1 x RJ9 (4P4C) Handapparat-Anschluss · 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss · 1 x 5V Stromanschluss · Dual-USB-Anschlüsse (2.0-kompatibel) - Unterstützung für Yealink Bluetooth-Headset BH71/BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38 über BT51 - DECT-Drahtlos-Headset (Yealink WH62 Portable/WH63 Portable) - USB-Anrufaufzeichnung über USB-Flash-Laufwerk - USB-Headset - Erweiterungsmodul EXP55 - Drahtloses Headset-Adapter EHS40 · USB/Bluetooth-Verbindung zu Yealink CP900/CP700 Freisprecheinrichtung/drahtloses Headset UH38, USB-Verbindung zu Yealink kabelgebundenem Headset UH34/UH36/UH37: - Grundfunktionen: Annehmen/Beenden, Anruf stummschalten - Erweiterte Funktion: Audiooptimierung, Wahlwiederholung, Anruf halten, Lautstärkensynchronisation, Mehrfachanrufsteuerung

Verwaltung	· Konfiguration: Browser/Telefon/Auto-Provisioning · Auto-Provisioning über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Massenbereitstellung · Auto-Provisioning mit PnP · Broadsoft-Geräteverwaltung · Zero-Sp-Touch, TR-069 · Telefonsperre zum Schutz der Privatsphäre · Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart · Paketverfolgungsexport, Systemprotokoll · Unterstützung für Yealink-Geräteverwaltungsplattform (YDMP/YMCS)
Netzwerk und Sicherheit	· Eingebautes Dual-Band Wi-Fi: - Netzwerkstandard: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax - Frequenzband: 2.4GHz/5.0GHz · Eingebautes Bluetooth 5.0: - Anschluss eines Bluetooth-Headsets - Verbinden Sie Ihr Telefon - Verbinden Sie gleichzeitig Kopfhörer und Telefon - Anschluss an PC als PC-Peripheriegerät · IPv4/IPv6 · SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) · Unterstützung für Anrufserver-Redundanz · NAT-Traversal: STUN-Modus · Proxy-Modus und Peer-to-Peer-SIP-Link-Modus · IP-Zuweisung: statisch/DHCP · HTTP/HTTPS-Webserver · Zeit- und Datumssynchronisation mit SNTP · UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) · QoS: 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP · Unterstützung für SRTP-Protokoll · Unterstützung für TLS1.3 · HTTPS-Zertifikatsverwaltung · Verschlüsselung der Konfigurationsdatei (AES256) · Unterstützte Authentifizierungsmechanismen: MD5/SHA1/SHA224/-SHA256/SHA384/SHA512 · OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN · LLDP/CDP/DHCP VLAN · ICE · WPA2/WPA3 · Sicherer Start · GARP (Generic Attribute Registration Protocol) · Linux 6.1 Version · TEE-Hardware-Verschlüsselungslösung

Andere physische Merkmale	· Farbe: Klassisches Grau · Wandmontierbar (optional) · Externes Yealink-Netzteil (optional): AC 100~240V Eingang und DC 5V/2A Ausgang · USB-Ausgangsstrom: 5V 1A · Stromverbrauch (PSU): 1.8W-3.8W · Stromverbrauch (PoE): 2.3W-4.7W · Abmessungen (B*T*H*T): 266 mm*226 mm*85 mm*54 mm · Betriebliche Luftfeuchtigkeit: 10 - 95% · Betriebstemperatur: -10 bis 45°C (+14 bis 113°F) · Lagertemperatur: -30 bis +70°C (-22 bis +158°F)
Verpackungs merkmale	· Verpackungsinhalt: - Yealink SIP-T85W IP-Telefon - Handapparat mit Handapparatkabel - Ethernet-Kabel (2m CAT5E UTP-Kabel) - Standfuß - Schnellstartanleitung - Netzteil (Optional) - Wandhalterung (Optional) · Menge/Karton: 3 Stück · Nettogewicht/Karton: 4.154 kg · Bruttogewicht/Karton: 4.636 kg · Geschenkboxgröße: 285 mm*253 mm*104 mm · Kartonmaß: 324 mm* 260 mm*300 mm
Compliance	