

## Trotec Elektroheizgebläse TDS 19 E



### Vorteile für die Praxis

- Temperaturregelung mit zwei Heizstufen
- Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
- Ventilatorfunktion
- Strapazierfähiges doppelwandiges Gehäuse mit guter Wärmeisolierung
- Überhitzungsschutz
- Gebläsemotor mit Thermoschutz
- Kondensfreie Wärme – kein Sauerstoffverbrauch – deshalb optimal zur Innenraumbeheizung geeignet
- Einfach transportabel und bedienbar

### Technische Daten

#### Heizleistung

|              |     |
|--------------|-----|
| Stufe 1 [kW] | 0   |
| Stufe 2 [kW] | 1,5 |
| Stufe 3 [kW] | 3   |

#### Luftmenge

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Stufe max. [m³/h] | 320 |
|-------------------|-----|

#### Temperaturerhöhung in [°C]

32,6

#### Arbeitsbereich

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Temperatur min. [°C] | -20 |
| Temperatur max. [°C] | 45  |

Ventilatoren axial  
Anzahl Gebläsestufen 1

#### Elektrische Werte

Netzanschluss 230 V/50 Hz  
Nennstromaufnahme [A] 13  
empfohlene Absicherung [A] 16  
Leistungsaufnahme [kW] 3

#### Elektroanschluss

Anschlusstecker CEE 7/7  
Kabellänge [m] 1,2

#### Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)] 49

#### Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm] 290  
Breite (ohne Verpackung) [mm] 210  
Höhe (ohne Verpackung) [mm] 320

#### Gewicht

(ohne Verpackung) [kg] 4

#### Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Thermostat  
Ventilatorfunktion  
Gebläsemotor mit Thermoschutz  
Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom  
Temperaturregelung mit zwei Heizstufen  
Standfüße  
Trage-/Transportgriff(e)