

Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 20 C



Vorteile für die Praxis:

- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
- Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
- Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
- Überhitzungsschutz
- Gebläsemotor mit Thermoschutz
- Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Innenraumbeheizung
- Robustes Metallgehäuse in Signalrot
- Standsicher, robust und leise
- Einfach transportabel und bedienbar
- Befestigungsvorbereitung für Wand- oder Deckenmontage
- Schutzvertiefte Regler

Mögliche Einsatzbereiche:

- Lager- und Arbeitshalle
- Keller
- Baucontainer
- Garagen
- Marktstände
- Werkstätten
- Montageeinsatz
- und viele mehr...

Die technischen Details des Keramik-Heizlüfters TDS 20 C im Überblick

- Heizleistung Stufe 1: 0 kW
- Heizleistung Stufe 2: 1,5 kW
- Heizleistung Stufe 3: 3 kW
- Luftmenge: 180 m³/h
- Gebläsestufen: 1
- Stromaufnahme: 13 A
- Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
- Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)

- Anschlusskabel: integriert (Länge 1,3 m)
- Thermostat: integriert
- Mobilität: tragbar
- Schallpegel: 55 dB (A)
- Überhitzungsschutz: ja
- IP-Schutzart: IP20
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 200 x 250 mm
- Gewicht: 3 kg

Technische Daten

Heizleistung

Stufe 1 [kW]	0
Stufe 2 [kW]	2
Stufe 3 [kW]	3

Luftmenge

Stufe max. [m³/h]	180
-------------------	-----

Temperaturerhöhung in [°C]	156
----------------------------	-----

Arbeitsbereich

Temperatur min. [°C]	-15
Temperatur max. [°C]	25

Ventilatoren	axial
--------------	-------

Anzahl Gebläsestufen	1
----------------------	---

Elektrische Werte

Netzanschluss	220 - 240 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	13
empfohlene Absicherung [A]	16
Leistungsaufnahme [kW]	3

Elektroanschluss

Anschlusstecker	CEE 7/7
Kabellänge [m]	1,3

Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)]	55
---------------------	----

Sicherheitsmerkmal

IP-Schutzart	IP20
--------------	------

Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm]	200
Breite (ohne Verpackung) [mm]	200
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	250

Gewicht

(ohne Verpackung) [kg]	3
------------------------	---

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Thermostat

Ventilatorfunktion

Temperaturregelung mit zwei Heizstufen

Deckenhalterung

Wandhalterung TDS 10/20/30

Trage-/Transportgriff(e)