

Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 20 M



Vorteile für die Praxis:

- Keramisches PTC-Heizregister statt konventioneller Heizdrähte
- Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen
- Überhitzungsschutz
- Gebläsemotor mit Thermoschutz
- Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Beheizung von Innenräumen
- Standsicher, robust und leise
- Einfach transportabel und bedienbar

Mögliche Einsatzgebiete:

- Kfz-Werkstätten
- Baustellen
- Montageeinsätze
- Gastronomie
- Lager- und Arbeitshallen
- Gewächshäuser
- und viele mehr..

Die technischen Details des Elektroheizers TDS 20 M im Überblick:

- Heizleistung Stufe 1: 1,5 kW
- Heizleistung Stufe 2: 3 kW
- Luftmenge: 290 m³/h
- Gebläsestufen: 1
- Stromaufnahme: 13 A
- Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
- Anschlusskabel: integriert (Länge 1,35 m)
- Mobilität: tragbar
- Schallpegel: 51 dB (A)
- Überhitzungsschutz: ja
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 220 x 290 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Technische Daten

Heizleistung

Stufe 1 [kW]	1,5
Stufe 2 [kW]	3

Luftmenge

Stufe max. [m³/h]	290
-------------------	-----

Arbeitsbereich

Temperatur min. [°C]	-15
Temperatur max. [°C]	30

Ventilator

	axial
Anzahl Gebläsestufen	1

Elektrische Werte

Netzanschluss	220 - 240 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	13
empfohlene Absicherung [A]	16
Leistungsaufnahme [kW]	3

Elektroanschluss

Anschlusstecker	CEE 7/7
Kabellänge [m]	1,35

Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)]	51
---------------------	----

Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm]	170
Breite (ohne Verpackung) [mm]	220
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	290

Gewicht

(ohne Verpackung) [kg]	2,5
------------------------	-----

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Trage-/Transportgriff(e)
Standfüße