

Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 30 M



Vorteile für die Praxis:

- Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
- Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
- Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
- Überhitzungsschutz
- Gebläsemotor mit Thermoschutz
- Ventilator-Nachlauffunktion zum Herunterkühlen der Komponenten
- Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Innenraumbeheizung
- Anschlusskabel bereits integriert
- Standsicher, robust und leise
- Einfach transportabel und bedienbar

Mögliche Einsatzgebiete:

- Kfz-Werkstätten
- Baustellen
- Montageeinsätze
- Gastronomie
- Lager- und Arbeitshallen
- Gewächshäuser
- und viele mehr..

Die technischen Details des Elektroheizers TDS 30 M im Überblick:

- Heizleistung Stufe 1: 0,05 kW
- Heizleistung Stufe 2: 3,3 kW
- Heizleistung Stufe 3: 5kW
- Luftmenge: 575 m³/h
- Gebläsestufen: 1
- Stromaufnahme: 7,6 A
- Anschlussspannung: 380 - 400 V / 50 Hz
- Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 16 A, 5-polig)
- Anschlusskabel: integriert (Länge 1,15 m)

- Mobilität: tragbar
- Schallpegel: 53 dB (A)
- Überhitzungsschutz: ja
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 205 x 360 mm
- Gewicht: 4 kg

Technische Daten

Heizleistung

Stufe 1 [kW]	0,05
Stufe 2 [kW]	3,3
Stufe 3 [kW]	5

Luftmenge

Stufe max. [m³/h]	575
-------------------	-----

Arbeitsbereich

Temperatur min. [°C]	-15
Temperatur max. [°C]	30

Ventilatoren

axial

Anzahl Gebläsestufen	1
----------------------	---

Elektrische Werte

Netzanschluss	380 - 400 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	7,6
empfohlene Absicherung [A]	10
Leistungsaufnahme [kW]	5

Elektroanschluss

Anschlusstecker	CEE 16 A, 5-polig
Kabellänge [m]	1,15

Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)]	53
---------------------	----

Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm]	250
Breite (ohne Verpackung) [mm]	205
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	360

Gewicht

(ohne Verpackung) [kg]	4
------------------------	---

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

internes Thermostat

Trage-/Transportgriff(e)

Standfüße