

Trotec Keramik-Heizlüfter TDS 50 M



Vorteile für die Praxis:

- Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
- Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
- Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
- Überhitzungsschutz
- Gebläsemotor mit Thermoschutz
- Ventilator-Nachlauffunktion zum Herunterkühlen der Komponenten
- Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Innenraumbeheizung
- Anschlusskabel bereits integriert
- Standsicher, robust und leise
- Einfach transportabel und bedienbar

Mögliche Einsatzgebiete:

- Kfz-Werkstätten
- Baustellen
- Montageeinsätze
- Gastronomie
- Lager- und Arbeitshallen
- Gewächshäuser
- und viele mehr..

Die technischen Details des Elektroheizers TDS 50 M im Überblick:

- Heizleistung Stufe 1: 0,08 kW
- Heizleistung Stufe 2: 6 kW
- Heizleistung Stufe 3: 9 kW
- Luftmenge: 1.180 m³/h
- Gebläsestufen: 1
- Stromaufnahme: 13,7 A
- Anschlussspannung: 380 - 400 V / 50 Hz
- Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 16 A, 5-polig)

- Anschlusskabel: integriert (Länge 1,15 m)
- Mobilität: tragbar
- Schallpegel: 53 dB (A)
- Überhitzungsschutz: ja
- Abmessungen (L x B x H): 347 x 267 x 455 mm
- Gewicht: 7 kg

Technische Daten

Heizleistung

Stufe 1 [kW]	0,08
Stufe 2 [kW]	6
Stufe 3 [kW]	9

Luftmenge

Stufe max. [m³/h]	1.180
-------------------	-------

Arbeitsbereich

Temperatur min. [°C]	-15
Temperatur max. [°C]	30

Ventilatoren

axial	
Anzahl Gebläsestufen	1

Elektrische Werte

Netzanschluss	380 - 400 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	13,7
empfohlene Absicherung [A]	16
Leistungsaufnahme [kW]	9

Elektroanschluss

Anschlusstecker	CEE 16 A, 5-polig
Kabellänge [m]	1,15

Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)]	53
---------------------	----

Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm]	347
Breite (ohne Verpackung) [mm]	267
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	455

Gewicht

(ohne Verpackung) [kg]	7
------------------------	---

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

internes Thermostat
 Trage-/Transportgriff(e)
 Standfüße