

Steckdosen-Heizlüfter Trotec TFC 1 E



Vorteile für die Praxis:

- Schnelle und angenehme Wärme
- Leiser und kompakter Keramik-Steckdosen-Heizlüfter
- PTC-Heizkeramikelement
- Sparsamer 500 Watt Heizlüfter
- Automatische Abschaltung bei Erreichen der eingestellten Temperatur
- Ventilatornachlauf-Funktion mit Countdown
- 2 Ventilationsstufen
- Temperaturreglung von 15 °C – 30 °C
- Timer-Funktion (1–12 Stunden)
- LED-Display
- Überhitzungsschutz
- Für Allergiker geeignet
- Energieeffizient

Technische Details:

- Heizleistung: 500 Watt
- Geeignet für Räume bis 10 m² / 25 m³
- Einstellung der Raumtemperatur von 15°C bis 30°C
- Anzahl Gebläsestufen: 2
- Nennstromaufnahme: 2,17 A
- Leistungsaufnahme: 0,38 kW
- Anschlussstecker: CEE 7/17
- Schallpegel: 51 dB (A)

Endlich 100 % emissionsfreie Wärme

Die mit Keramik-Heizlüftern der TFC-Serie erwärmte Luft bleibt stets angenehm sauber und geruchsneutral, denn PTC-Heizkeramikelemente erzeugen eine zu 100 % emissionsfreie Wärme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizlüftern mit Heizdrähten werden am keramischen Heizelement keinerlei Staubpartikel oder gar Tierhaare verbrannt. Das schont die empfindlichen Atemwege von Allergikern ebenso wie diejenigen von Kleinkindern und sensiblen Menschen.

Sicherheit ist bei Steckdosen-Heizlüftern inklusive

Der Steckdosen-Heizlüfter TFC 1 E ist absolut zuverlässig gegen Überhitzung geschützt. Die feuerfesten Keramikelemente haben eine äußerst lange Lebensdauer und darüber hinaus ist das Durchbrennen von Heizdrähten bei allen Keramik-Heizgeräten systembedingt ausgeschlossen. Die Ventilatornachlauf-Funktion mit Countdown kühlt das Heizelement des Mini-Heizlüfters 60 Sekunden nach dem Ausschalten der Heizung selbständig herunter, so dass ein sicheres Ausstecken aus der Steckdose gewährleistet ist.

Technische Daten

Heizleistung

Stufe 1 [kW] 0,5

Ventilator axial

Anzahl Gebläsestufen 2

Elektrische Werte

Netzanschluss 220 - 240 V/50 Hz

Nennstromaufnahme [A] 2,17

empfohlene Absicherung [A] 10

Leistungsaufnahme [kW] 0,38

Elektroanschluss

Anschlusstecker CEE 7/17 (Konturenstecker)

Schallwerte

Abstand 1 m [dB(A)] 51

Sicherheitsmerkmal

Überhitzungsschutz

Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm] 110

Breite (ohne Verpackung) [mm] 130

Höhe (ohne Verpackung) [mm] 202

Gewicht

(ohne Verpackung) [kg] 0,4

Ausstattung, Merkmale und Funktionen

Thermostat

Betriebskontrollleuchte

Autoabschaltung bei Zielwerterreichung

Timerfunktion

Ventilator-Nachlauffunktion

LED-Anzeige

tragbar