

## Heizlüfter Trotec TFH 20 E



### Mögliche Einsatzmöglichkeiten:

- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.

### Heizleistung

Stufe 1            1 kW

Stufe 2            2 kW

### Arbeitsbereich

Temperatur min. [°C]   -15

Temperatur max. [°C]   85

Ventilator        axial

Anzahl Gebläsestufen   1

### Elektrische Werte

Netzanschluss   220 - 240 V/50 - 60 Hz

Nennstromaufnahme        8,7 A

empfohlene Absicherung    10 A

Leistungsaufnahme 2 kW

#### Elektroanschluss

Anschlussstecker CEE 7/17 (Konturenstecker)

Kabellänge 1,2 m

#### Schallwerte

Abstand 1 m 45 dB(A)

#### Sicherheitsmerkmal

Überhitzungsschutz

#### Abmessung

Länge (ohne Verpackung) [mm] 120

Breite (ohne Verpackung) [mm] 210

Höhe (ohne Verpackung) [mm] 260

Gewicht (ohne Verpackung) 0,8 kg

#### Ausstattung

Betriebskontrollleuchte

Kippschutz-Schalter

Autoabschaltung bei Zielwerterreichung

Trage-/Transportgriff