

Produktvorteile:

- + **Anwendungsbereich:** Findet Schwachstellen in der Isolierung, geeignet für Alt- wie Neubauten zur Effizienzsteigerung von Heizung und Klimaanlage
- + **3 Stufen:** Empfindlichkeit kann in 3 Stufen eingestellt werden. Messbereich -30 bis +150° C. Verhältnis Entfernung/Messfelddurchmesser = 6:1 Meter. Anzeige in ° C oder ° F.
- + **Messverfahren:** Findet per Infrarot-Messung Kälte- und Wärmebrücken
- + **Einfachste Anwendung:** Referenztemperatur per Knopfdruck festlegen, LED-Farbzielpunkt auf fragliche Stelle richten, Ergebnis wird in Echtzeit (< 1 Sek.) in Grad und durch Farbwechsel angezeigt: Grünes Licht = Referenztemperatur, blaues Licht = kühler als Referenztemperatur, rotes Licht = wärmer als Referenztemperatur.

Ausstattung:

LCD-Display, LED-Signallicht, sekundenschnelles Infrarot-Messverfahren, Umschaltung zwischen °C / °F, 3-Stufen-Toleranzeinstellung.

2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Leistung:	9 Volt
Batterie:	9V Block-Batterie Alkaline
Antwortzeit:	< 1 Sekunde
Messbereich:	-30 – +150°C (-22 – +302°F)
Messgenauigkeit: (bei 150mm Abstand)	± 2,8°C (bei 0°C) ± 1,3°C (bei 23°C) ± 2,2°C (bei 100°C)
Messfeld:	6:1 (Abstand : Messfelddradius)
Einstellbare Toleranz:	3 Stufen (0,5 / 3 / 5,5°C)
Temperaturanzeige:	°C oder °F (LCD-Display)
Gewicht (brutto/netto):	0,48 / 0,25 kg
Verpackungsmaß:	210 x 195 x 70 mm
EAN-Code	5035048332085
VE:	1
UVP:	59,95 €
EK:	

Ihr EK:

€



GRÜN
Referenz-
temperatur

ROT
Wärmeleck
(+ Abweichung)

BLAU
Kälteleck
(- Abweichung)

