

VideoMic GO II Helix

Kamera/USB-Richtmikrofon



RØDEs selbstentwickelte HELIX Isomount Schwinghalterung sorgt für optimale mechanische Entkopplung des Mikrofons



An der Seite befindet sich eine USB-C Buchse, über die man das Mikrofon mit seinem Rechner oder Smart- bzw. iPhone® verbinden kann



Die 3,5 mm Buchse auf der anderen Seite dient als Kopfhörerausgang oder zum Anschluss an eine DSLR-Kamera

- Richtcharakteristik: Superniere
- kristallklare, färbungsfreie Tonqualität
- HELIX Isomount Schwinghalterung mit Blitzschuhadapter
- integriertes 3/8“-Gewinde zur Stativ- oder Tonangelmontage
- analoger 3,5 mm TRS-Ausgang
- digitaler USB-C Ausgang* für Mac/PC, Smartphone, iPhone
- eingebautes 24 Bit/48 kHz Audio Interface (2 In/2 Out)
- Grenzschalldruckpegel: 110 dB
- Empfindlichkeit: 28,8 mV/Pa
- niedriges Eigenrauschen: 15 dBA
- Übertragungsbereich: 60 Hz - 20 kHz
- Stromversorgung: Kameraspeisung bzw. über angeschlossenes Gerät (2 V - 3 V)
- alternativ Speisung über USB (5 V)
- Abmessungen: 120 x 22 x 22 mm (nur Mikrofon)
- Abmessungen: 150 x 51 x 53 mm (inkl. Halterung und Windschutz)
- Gewicht: 33 g (nur Mikrofon)
- Gewicht: 60 g (inkl. Halterung und Windschutz)
- inkl. 3,5 mm TRS-Anschlusskabel SC14
- inkl. Schaumstoffwindschutz
- *Systemvoraussetzungen: Win 10, Mac OS 10.15, iOS 14, Android 9.0
- *optionales USB-Kabel erforderlich

Bestellnummer
VMGOIIH

UPC
698813012985

Herkunftsland
Australien (AU)

Abmessungen Verpackung
87 x 81 x 176 mm

Gewicht Verpackung
175 g (inkl. Produkt)

Hyperactive Audiotechnik GmbH
Neukirchner Str. 18
65510 Hünstetten



06126 / 95365 - 0
sales@hyperactive.de
hyperactive.de

Hyperactive
Audiotechnik GmbH