

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-500947
 Heitronic LED Einbaustrahler DL8002 CRI80 rund sch
 4002940019124
 Die innovative Mechanik erlaubt ein Verschwenken bis 38 Grad
 in alle Richtungen und gewährleistet dabei raumseitig eine
 hohe Schutzart, die auch den Einsatz in Feuchträumen gestattet
 Aluminium Druckguss, weiß pulverbeschichtet und PC Kunststoff
 Raumseitig Schutzart IP65
 Einwurftreiber mit Umschalter für die Lichtfarbe
 Allseitig stufenlos bei 38 Grad ausswenkbar
 Sichtbare Aufbauhöhe 4 mm

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405114090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, PC / aluminum, PC
Produktfarbe	weiß/ white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	49
Außendurchmesser in mm	96
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	80
Einbautiefe in mm	45

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	33-40V DC
Schutzklasse	II
Stromstärke in mA	60
Nennleistungsaufnahme in W	8,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	8,5
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Zahl der Schaltzyklen	30000
Energieeffizienzklasse	F
Trafo Leistung in W	8,5
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	33-40V DC, 190mA
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	20
Trafo Maße in mm	133x46x28

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	570
Bemessungslichtstrom in lm	570
Farbtemperatur in K	2700

Angaben

Daten

Lichtfarbe	2700K warmweiß oder 4000K neutralweiß / 2700k warm-white or
Abstrahlwinkel	38
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes
Zündzeit in Sekunden	1
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,5
Farbkonsistenz in SDCM	3
Nomineller Halbwertswinkel in °	38
Bemessungshalbwertswinkel in °	38

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Verbindungsleitung in mm	200
--------------------------------	-----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	145
Tiefe Einzelverpackung in mm	130
Höhe Einzelverpackung in mm	80

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	450
Tiefe Versandkarton in mm	410
Höhe Versandkarton in mm	360
Bruttogewicht Versandkarton in kg	12,8
Palettenabnahme in Stk	288

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	36
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.