

WR36DE (Basic) (HSC II) Akku Schlagschrauber (1/2")

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Technische Produktinformation



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

IP56

Basic:
ohne Akku

Highlights

- 36V (Basic) Li-ion
- 1.050 Nm max. Lösemoment
- 4 stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf
- Absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- Leistungsstarkes, klassenbestes Drehmoment, einfach zu bedienen, kompakt und leicht
- Das Werkzeug verfügt über vier Auto-Stopp-Modi für eine Vielzahl von Anwendungen und stoppt nach einer voreingestellten Zeitspanne, um ein Überdrehen der Schrauben/Bolzen zu verhindern.
- Kompakte Ausführung, nur 169 mm lang
- Vibrations-Isolation zwischen Gehäuse und Akku
- Nussicherung per Reibring und Sicherungsstift
- Neues Luftstromsystem für optimale Kühlung

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M10-M24
Hochleistungsbolzen:	M10-M20
Max. Festdrehmoment:	770 Nm
Drehmoment-Stufen (Auto-Mode):	145/230/300/375 Nm
Drehmoment-Stufen (Voll-Mode):	455/570/675/770 Nm
Max. Lösemoment:	1050 Nm
Leerlaufdrehzahl:	0-1.500/1.800/2.100/2.400 min ⁻¹
Volllastschlagzahl:	0-2.200/2.600/3.000/3.400 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme:	1/2 Zoll Außenvierkant
Abmessung LxH:	169x276 mm
Gewicht:	1,9 kg

Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WR36DEW2Z

EAN-Nr. 4966376336784