

KERN WTB10K-3N

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 2 g

Anwärmzeit: 30 min

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung: 7500

Außermittige Belastung bei 1/3

[Max]:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 15 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 4 g

Reproduzierbarkeit: 2 g

Tarierbereich: -14,998 kg

Wägebereich [Max]: 15 kg

Wägeeinheiten: g

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,500 cm

Zusatzdisplay möglich: ja

Funktionen

Wägen mit Toleranzbereich: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional - intern

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 30 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 50 h

Akkuladezeit: 12 h

Batterie: no battery

Eingangsspannung: 110 V - 230 V AC

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US UK EURO CH

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 400 x 340 x 200 mm

Bruttogewicht: 4 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 3,200 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 286 x 316 x 126,5 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 286 x 316 x 126,5 mm

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 263 x 203 mm

KERN WTB10K-3N



Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display, jetzt auch mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

