
INFORMATION

27" (68.6 cm) Full-HD-Monitor mit USB-C-Docking und LAN-Anschluss zur Vereinfachung Ihres täglichen Arbeitsplatz-Setups


Der ProLite XB2797HSN wurde für moderne Profis entwickelt, die Effizienz und einen aufgeräumten Arbeitsplatz schätzen. Dieser vielseitige 27" (68.6 cm) Monitor vereint smarte Konnektivität und zuverlässige Leistung für den täglichen Einsatz.

Die integrierte USB-C-Dockingstation mit 65 W Stromversorgung ermöglicht die Übertragung von Videos, Audio und Daten und versorgt gleichzeitig Ihr Notebook über nur ein Kabel mit Strom. Diese kompakte Lösung hält den Schreibtisch frei von Kabelsalat und erleichtert Hot-Desking erheblich. Der integrierte RJ45 (LAN)-Anschluss sorgt für eine stabile kabelgebundene Netzwerkverbindung direkt über den Monitor, ohne zusätzliche Adapter, und gewährleistet durchgängig zuverlässige Performance über den gesamten Tag hinweg.

Das 27" Full-HD-IPS-Panel (1920×1080) liefert klare, detailreiche Bilder sowie präzise Farbdarstellung und breite Betrachtungswinkel – ideal für Büroanwendungen, Dokumentbearbeitungen, Webaufgaben und tägliches Multitasking. Ein DisplayPort-Ausgang ermöglicht einfaches Daisy-Chaining für ein Dual-Monitor-Setup, um den Arbeitsbereich effizient zu erweitern und die Produktivität zu steigern.

Der 150 mm höhenverstellbare Standfuß mit Neige-, Dreh- und Pivot-Funktionen, inklusive Hochformatmodus, erlaubt die individuelle Anpassung der Bildschirmposition für optimale Ergonomie. Die TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung bestätigt reduzierte Blaulicht-Emissionen und eine integrierte FlickerFree-Technologie, wodurch komfortables und konzentriertes Arbeiten auch über mehrere Stunden hinweg unterstützt wird.





USB-C-Dock für Ordnung & eine einfache Verbindung

Verbinden Sie alle Geräte mit nur einem Kabel - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.



Höhenverstellbarer Standfuß für optimalen Komfort

Finden Sie ganz einfach die perfekte Bildschirmposition und behalten Sie den ganzen Tag über eine gesunde, bequeme Haltung bei. Dank des vollständig verstellbaren Standfußes können Sie den Monitor mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen. Heben oder senken Sie den Bildschirm, schwenken Sie ihn nach links oder rechts oder neigen Sie ihn, um Blendungen zu reduzieren und den optimalen Betrachtungswinkel zu finden. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, designen oder an langen Videokonferenzen teilnehmen – diese Flexibilität hilft Ihnen, Nacken- und Rückenbelastungen zu reduzieren und verbessert sowohl Ihren Komfort als auch Ihre Produktivität über den gesamten Tag hinweg.



Integrierte Audiofunktion ohne zusätzlichen Kabelsalat

Genießen Sie dank der integrierten Audiofunktion eine klare, angenehme Tonqualität bei Anrufen, Videos und Musik, ohne Ihren Schreibtisch mit zusätzlichen Lautsprechern zu überladen.



Sehen Sie den Unterschied mit zertifiziertem Augenkomfort

Hardwarebasiertes, im Panel integriertes niedriges Blaulicht, FlickerFree-Technologie und naturgetreue Farbgenauigkeit wirken zusammen, um den Sehkomfort über den gesamten Tag hinweg zu verbessern. Unterstützt durch die TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung ermöglicht Ihnen dieses Display, länger und komfortabler zu arbeiten, zu surfen und kreativ zu sein.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schlanke Rahmen
Bilddiagonale	27", 68.6cm
Panel-Technologie	IPS Panel Technology LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99 %; NTSC: 72 %)
Horizontalfrequenz	30 - 115kHz
Arbeitsfläche H x B	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.311mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (65 W Stromversorgung)
USB-HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5 W))
USB-C DOCK	x1 (Stromversorgung 65 W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

Flicker-Free LED	ja
Extras	i-Style Farbe, Eye Comfort
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedientasten	Joystick: Ein/Aus/Menü (Mitte), nach oben /Signalauswahl, nach unten, Links / Schnellzugriff, Rechts/Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), Farbeinstellungen (i-Style-Farbe, RGB-Bereich, Farbtemperatur, benutzerdefinierte Voreinstellung), OSD (OSD-Position horizontal, OSD-Position vertikal, OSD drehen, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, DDC/CI-Steuerung, Anzeigeeinformationen), Sprache, Extra 1 (Schärfe, Videomodus anpassen, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-Laden, USB-C-Geschwindigkeit, MST DP-Ausgang), Extra 2 (Tastenkombination, MAC-Adresse, FW-Version), Signaleingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Zurücksetzen (alles zurücksetzen?)

Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten)
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	120°; ° links; ° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	17W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid
Garantie	5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereich finden Sie im Abschnitt "Garantie" auf unserer Website)

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	611.5 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	691 x 447 x 142mm
Gewicht (ohne Verpackung)	5.4kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8.0kg
EAN code	4948570125913