



## Hauptmerkmale:

Zwei flexible Betriebsmodi: Kann entweder als vernetzter Alarm ohne Basisstation verwendet werden oder für erweiterte Funktionen an die SBS50-Basisstation angeschlossen werden.

- ◆ Vernetzbar mit bis zu 24 X-Sense Link+-Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen ebenfalls, um Sie zu alarmieren.
- ◆ An die SBS50-Basisstation anschließen, Ihr Zuhause von überall überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App erhalten.
- ◆ Große Übertragungreichweite von 500 m.
- ◆ Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden.

## ProConnected Rauchmelder

XS01-M



## Technische Spezifikationen

|                                                  |                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherheitsstandard</b>                       | EN 14604:2005+AC:2008                                                     |
| <b>Sensortyp</b>                                 | Fotoelektrisch                                                            |
| <b>Betriebsdauer</b>                             | 10 Jahre                                                                  |
| <b>Stromversorgung</b>                           | Austauschbare 3-V-CR123A-Lithiumbatterie                                  |
| <b>Alarmlautstärke</b>                           | ≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm            |
| <b>Betriebstemperatur &amp; Luftfeuchtigkeit</b> | 4,4–37,8 °C, ≤ 85 % rF (nicht kondensierend)                              |
| <b>Stummschaltungsdauer</b>                      | Ca. 9 Minuten                                                             |
| <b>Anzeigeleuchte</b>                            | LED (rot/gelb/grün)                                                       |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                          | 868 MHz                                                                   |
| <b>Anzahl der vernetzten Geräte</b>              | Bis zu 24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Funkalarmen) |
| <b>Verbindungsreichweite</b>                     | 500 m (im Freien)                                                         |
| <b>Produktgewicht</b>                            | 95 g                                                                      |
| <b>Produktabmessungen</b>                        | 78 x 78 x 48mm                                                            |


### Lieferumfang

1 × Alarmgerät + 1 × Montagehalterung + 2 × Schrauben  
+ 2 × Dübel + 1 × Benutzerhandbuch + 1 × Batterie

# Betriebsmodi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standby-Modus</b>         | Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alarmmodus</b>            | Rauchdetektion: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden.<br>Vernetzter Alarm durch Rauch: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden.<br>Vernetzter Alarm durch CO: Rote LED blinkt alle 5,8 Sekunden 4-mal, dazu 4 Pieptöne alle 5,8 Sekunden.<br>Stummschaltung bei Alarm: Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal. |
| <b>Testmodus</b>             | Einzelgerät testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden.<br>Alle vernetzten Alarmer testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, kontinuierliches Piepen bis zum Loslassen der Test-/Stummschalttaste.                                                                                                                                     |
| <b>Stummschaltungsmodus</b>  | Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Batteriestand niedrig</b> | Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal, dazu 1 Piepton alle 60 Sekunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fehler</b>                | Rote LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal, dazu 2 Pieptöne alle 60 Sekunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Empfindlichkeit

|                             |                  |           |                                                                                       |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rauchempfindlichkeit</b> | Testausrichtung  | Luftstrom | Empfindlichkeit                                                                       |
|                             | 180° von der LED | 0.02m/s   | 0.125-0.235dB/m                                                                       |
|                             |                  |           |  |

# Bestellinformationen

| Teilenummer | Packungsinhalt              | Abmessungen (mm) | Gewicht(g) | Einheiten pro Karton |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| XS01-M      | 1 Stück                     | 79 x 79 x 58     | 131        | 125 Stück            |
| FS31        | 3 Stück mit 1 Basisstation  | 172 x 168.5 x 88 | 598        | 27 Sets              |
| FS61        | 6 Stück mit 1 Basisstation  | 251 x 168.5 x 98 | 983        | 18 Sets              |
| FS121       | 12 Stück mit 1 Basisstation | 256 x 170 x 155  | 1721       | 9 Sets               |