

Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

"\*" Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar

**NANO**PROTECT

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator**  
**Handelsname:** Nanoprotect-Textil/Leder X  
**Artikel - Nr.:** n.v.  
**Rezeptur - Nr.:** n.v.  
**Registriernummer:** n.a.
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**  
 Identifizierte Verwendungen: Imprägniermittel
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- 1.3.1 Anschrift des Herstellers / Lieferanten:**  
 Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany  
 Telefon: +49 – 211 478830, Telefax: +49 – 211 4788340, E-Mail: info@nanoprotect.de
- 1.3.2 Verantwortlich für das Datenblatt:**  
 CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 Notrufnummer**  
 Notfall - Telefon des Herstellers / Lieferanten: Telefon: +49 – 211 478830 (8:30 – 16:30)  
 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)  
 Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich)  
 Telefon: +32 70 245 245 (Belgien)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**  
 Flam. Liq. 2; H225 / Eye Irrit. 2; H319 / STOT SE 3; H336
- 2.2 Kennzeichnungselemente**  
 Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.  
 Sind Ausnahmen anwendbar: Nein.  
 Signalwort: Gefahr  
 Bestandteil(e): enthält: Propan-2-ol

Gefahrenpiktogramme:



### H - Sätze:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
 H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### P - Sätze:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
 P233: Behälter dicht verschlossen halten.  
 P261: Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
 P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.  
 P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
 P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
 P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.  
 P501: Inhalt/Behälter dem Hausmüll zuführen.

Besondere Kennzeichnungen: ertastbares Warnzeichen

Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an privaten Endverbraucher.

## 2.3 Sonstige Gefahren

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.  
 Lösungsmittel können die Haut entfetten.  
 Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

n.a.

**3.2 Gemische****Chemische Charakterisierung:**

Lösemittelgemisch mit Fluorcarbonharz

**Inhaltsstoffe:**

| Bezeichnung     | CAS - Nr. | Index - Nr.  | EG - Nr.  | REACH - Nr.           | m% - Bereich |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Isopropylacetat | 108-21-4  | 607-024-00-6 | 203-561-1 | 01-2119537214-46-xxxx | 2.5 - 5%     |
| Propan-2-ol     | 67-63-0   | 603-117-00-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx | > 75%        |

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

m% - Bereich:  $x - y \triangleq x \geq - < y$ **ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1.1 Nach Einatmen:**

Nach Einatmen von Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft gehen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

**4.1.2 Nach Hautkontakt:**

Mit Wasser abspülen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

**4.1.3 Nach Augenkontakt:**

Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen.

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

**4.1.4 Nach Verschlucken:**

Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Symptomatische Behandlung.

Geringste Mengen, die bei Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder zu einer Lungenentzündung führen.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****5.1.1 Geeignete Löschmittel:**Trockenlöschmittel, CO<sub>2</sub>, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.**5.1.2 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide, Fluorwasserstoff.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung****5.3.1 Besondere Schutzausrüstung:**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.

**5.3.2 Zusätzliche Hinweise:**

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen.

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Siehe Kapitel 8.2.2  
Verunreinigte Flächen werden äußerst rutschig.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen**  
Gewässer nicht verunreinigen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**  
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Keine.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
- 7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:**  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Aerosolbildung vermeiden.
- 7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.  
Auf Rückzündung achten.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- 7.2.1 Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Im Originalbehälter lagern. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.
- 7.2.2 Zusammenlagerungshinweise:**  
Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln aufbewahren.
- 7.2.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Gegen extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung schützen.
- 7.3 Spezifische Endanwendungen**  
n.v.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

- 8.1 Zu überwachende Parameter**
- | Bezeichnung des Stoffes | Überwachungswert                     |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Propan-2-ol             | AGW: 200 ppm   500 mg/m <sup>3</sup> |
- AGW sind der TRGS 900 entnommen
- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- 8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen**  
Auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten.
- 8.2.2 Individuelle Sicherheitsmaßnahmen**
- 8.2.2a Atemschutz:** Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang.  
Bei Exposition an Sprühnebel oder Aerosol geeignetes Atemschutzgerät tragen.  
Empfohlener Filtertyp: A/P2
- 8.2.2b Handschutz:** Schutzhandschuhe gemäß EN 374.  
Nitrilkautschuk (0,4 mm) Durchdringungszeit > 8 h  
Die Angaben bei Durchbruchzeit/Materialstärke sind Richtwerte! Die genaue Durchbruchzeit/Materialstärke ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen.  
Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.
- 8.2.2c Augenschutz:** Schutzbrille
- 8.2.2 d Körperschutz:** Langärmelige Arbeitskleidung
- 8.2.2e Sonstiges:** Tragezeitbegrenzung beachten.
- 8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:**  
n.v.

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|            |                                               |                                                              |                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.1      | <b>Form:</b> flüssig                          | <b>Farbe:</b> Farblos, klar                                  | <b>Geruch:</b> charakteristisch<br>alkoholisch<br><br><b>Geruchsschwelle:</b> n.v. |
| 9.1.2      | pH - Wert, unverdünnt:                        | n.v.                                                         |                                                                                    |
|            | pH - Wert, 1%ig in Wasser:                    | n.v.                                                         |                                                                                    |
| 9.1.3      | Siedepunkt / Siedebereich (°C):               | 82,5 (Propan-2-ol), Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C): n.v. |                                                                                    |
| 9.1.4      | Flammpunkt (°C):                              | 12 (Propan-2-ol), im geschlossenen Tiegel                    |                                                                                    |
| 9.1.5      | Entzündlichkeit (EG A10 / A13):               | Nein.                                                        |                                                                                    |
| 9.1.6      | Zündtemperatur (°C):                          | 425 (Propan-2-ol)                                            |                                                                                    |
| 9.1.7      | Selbstentzündlichkeit (EG A16):               | Keine.                                                       |                                                                                    |
| 9.1.8      | Brandfördernde Eigenschaften:                 | Nein.                                                        |                                                                                    |
| 9.1.9      | Explosionsgefahr:                             | Nein.                                                        |                                                                                    |
| 9.1.10     | Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:             | 2 (Propan-2-ol), obere: 12 (Propan-2-ol)                     |                                                                                    |
| 9.1.11     | Dampfdruck:                                   | n.v.                                                         |                                                                                    |
|            | Dampfdichte (Luft = 1):                       | n.v.                                                         |                                                                                    |
| 9.1.12     | Dichte (g/ml):                                | 0,785 (Propan-2-ol)                                          |                                                                                    |
| 9.1.13     | Löslichkeit (in Wasser):                      | mischbar                                                     |                                                                                    |
| 9.1.14     | Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser: | n.v.                                                         |                                                                                    |
| 9.1.15     | Viskosität:                                   | n.v.                                                         |                                                                                    |
| 9.1.16     | Lösemittelgehalt (Gew.%):                     | 50 - 100                                                     |                                                                                    |
| 9.1.17     | Thermische Zersetzung (°C):                   | n.v.                                                         |                                                                                    |
| 9.1.18     | Verdunstungszahl:                             | n.v.                                                         |                                                                                    |
| <b>9.2</b> | <b>Sonstige Angaben</b>                       |                                                              |                                                                                    |
|            | n.v.                                          |                                                              |                                                                                    |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1</b> | <b>Reaktivität</b>                                                                     |
|             | Keine.                                                                                 |
| <b>10.2</b> | <b>Chemische Stabilität</b>                                                            |
|             | Stabil unter normalen Bedingungen.                                                     |
| <b>10.3</b> | <b>Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>                                             |
|             | Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. |
| <b>10.4</b> | <b>Zu vermeidende Bedingungen</b>                                                      |
|             | Von Feuer, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.                                   |
|             | Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.                                       |
| <b>10.5</b> | <b>Unverträgliche Materialien</b>                                                      |
|             | Unverträglich mit Oxidationsmitteln.                                                   |
| <b>10.6</b> | <b>Gefährliche Zersetzungsprodukte</b>                                                 |
|             | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.                        |
|             | Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.                                |

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

Akute Toxizität:

Einatmen:

n.v.

Verschlucken:

n.v.

Hautkontakt:

n.v.

Ätz - / Reizwirkung auf die Haut:

Gering

schwere Augenschädigung / - reizung:

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege / Haut:

Keine.

Keimzell-Mutagenität:

n.v.

Karzinogenität:

n.v.

Reproduktionstoxizität:

n.v.

spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Exposition:

spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter

n.v.

Exposition:

Aspirationsgefahr:

n.v.

**11.1.1 – Erfahrungen aus der Praxis****11.1.11** n.v.**11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis**

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Sprühanwendung / Aerosolbildung vermeiden.

Beim Einatmen des Aerosols kann es zur Reizung der Schleimhäute kommen.

Wiederholte oder fortgesetzte Exposition kann Hautreizungen und Dermatitis, auf Grund der entfettenden Eigenschaften des Produkts, bewirken.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung dieses Produktes liegen uns nicht vor.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden.

Leicht biologisch abbaubar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

n.v.

**12.4 Mobilität im Boden**

n.v.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen****12.6.1** CSB - Wert, mg/g:

n.v.

**12.6.2** BSB5 - Wert, mg/g:

n.v.

**12.6.3** AOX - Hinweis:

Nicht zutreffend.

**12.6.4** Ökologisch bedeutsame Bestandteile:

n.v.

**12.6.5** Andere schädliche Wirkungen:

Nicht zutreffend.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****13.1.1** Empfehlung: D 10

Abfallschlüssel - Nr.:

Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.

Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.

**13.1.2 Für ungereinigte Verpackungen**

Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.

Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

|                                                                                               | ADR                                                                                    | IMDG                                                                                   | IATA                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer</b>                                                                         | 1993                                                                                   | 1993                                                                                   | 1993                                                                                      |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b>                                              | UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Isopropanol, Isopropylacetat)            | Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Isopropanol, Isopropylacetat)                    | Flammable liquid, n.o.s. (contains: Isopropanol, Isopropyl acetate)                       |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                                          | 3<br> | 3<br> | 3<br>  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                                                 | II                                                                                     | II                                                                                     | II                                                                                        |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                                                    |                                                                                        | Nein.                                                                                  |                                                                                           |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>                                    | Beförderungskategorie: 2<br>Klassifizierungscode: F1<br>Gefahrnummer: 33<br>LQ: 1 L    | F-E, S-E                                                                               | Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) 353<br>Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) 364 |
| <b>14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code</b> |                                                                                        | n.v.                                                                                   |                                                                                           |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

|                                                                                                                                     |               |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch</b> |               |                          |                            |
| 15.1.1 Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.                                                              |               |                          |                            |
| 15.1.2 Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.                                                                    |               |                          |                            |
| 15.1.3 Störfallverordnung beachten: Ja.                                                                                             |               |                          |                            |
| 15.1.4 Technische Anleitung Luft:                                                                                                   | Klasse<br>III | Ziffer<br>5.2.5<br>5.2.5 | Anteil m%<br>1 – 5<br>> 75 |
| 15.1.5 Wassergefährdungsklasse: 1; Einstufung nach AwSV                                                                             |               |                          |                            |
| 15.1.6 Lagerklasse: 3                                                                                                               |               |                          |                            |
| 15.1.7 Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: ja                                                                                   |               |                          |                            |
| 15.1.8 Regelungsbereich des WRMG beachten: Nein.                                                                                    |               |                          |                            |
| 15.1.9 Sonstige zu beachtende Vorschriften: Keine.                                                                                  |               |                          |                            |
| <b>15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung :</b>                                                                                           |               |                          |                            |
| n.a.                                                                                                                                |               |                          |                            |

**Handelsname: Nanoprotect-Textil/Leder X**

Hersteller / Lieferant: Nanoprotect GmbH, Spielberger Weg 52, D- 40474 Düsseldorf, Germany

Telefon: +49 – 211 478830, Ausstellungsdatum: 29.03.2018 Ersatz für das Datenblatt von: ---

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H - Sätze aus Kapitel 3**

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.

Ausgestellt durch: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Daten - Eingang: 18.03.2018, npr\_0014

